

Checkliste Inspektion

To Do Oldtimer

VBB, VBA, Sprint, Rally, PX, PK, LML

SOLL **BEMERKUNG** IST Reifen und Luftdruck prüfen ü 1,6 mm / 2,2 Bar DOT nicht älter als 6 Jahre vorne ü 1,6 mm / 2,2 Bar DOT nicht älter als 6 Jahre hinten Stoßdämpfer prüfen schaukelt nicht, Ölt nicht vorne schaukelt nicht, Ölt nicht hinten Schrauben Kontrolle Felge vorne 20-27 Nm felge hinten 20-27 Nm Stoßdämpfer vorne 20-27 Nm Stoßdämpfer hinten 13-23 Nm 61-75 Nm Motortraverse **Auspuff Schraube Traverse** 16-26 Nm **Auspuff Schraube Auslass** 16-26 Nm Lenkkopflager 30 - 40 Nm **Hinterrad Achse** 79-90 Nm Vorderrad Achse 60-100 Nm Elektrik (Funktion / einstellung von): 12V + **Batterie Spannung** Pole fetten Ladespannung prüfen über Batterie Spannung Abblendlicht Fernlicht Blinker Bremslicht Rücklicht Bremse Bremse prüfen ggs. einstellen Bremsflüssigkeit prüfen / tauschen Bremsbeläge & Scheibe prüfen / tauschen Zündkerze prüfen, ggfs wechseln 250 ml Getriebeöl SAE 30, GPL 4, Luftfilter reinigen Gas-, Schalt,- Kupplungszug einstellen Probefahrt